

GLYDEX

Protettivo antimacchia per graniti esente da VOC - Antigrافiti Water and oil proof anti-stain for granite VOC free - Antigrافiti

Descrizione / Description

GLYDEX è un protettivo antimacchia per granito. Il prodotto è a base acqua e completamente esente da solventi organici volatili.

GLYDEX entra nelle microporosità precludendo l'entrata dei liquidi ma lasciando respirare il materiale che così mantiene intatte le sue proprietà naturali.

Ha un ottimo effetto perlante e un'ottima azione antigrافiti: su superfici lucide il pennarello, oltre a non aderire alla superficie e lasciare una traccia debolissima, può essere facilmente rimosso.

Non crea film superficiali. Non altera il colore naturale della pietra.

Water and oil proof for granites and similar stones. Water based, GLYDEX is completely free of organic solvent.

The product operates on the surface of materials, it stops micro-porosities so that prevents liquids from penetrating the material but it remains permeable to vapours letting materials breath and keeping their characteristics unchanged.

GLYDEX has an excellent drop property and it is an excellent anti-graffiti: the permanent marker leaves a very weak trace easily removable.

GLYDEX does not change the natural colours of the stone and leaves the original transpiration of the stone without the formation of a chemical films.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe.

Immediatamente dopo l'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi.

Per un buon risultato trattare la superficie almeno due volte con un intervallo di 10-15 minuti da ogni applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere almeno 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: a temperatura inferiore a 0°C il prodotto gela a causa dell'acqua contenuta. Il semplice riscaldamento a temperatura ambiente riporta il prodotto alle condizioni originali.

Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, immediately, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

We suggest to repeat this treatment at least 2 times after 10-15 minutes from the previous application. The effect of anti stain will be achieved after 48 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before.

IMPORTANT: GLYDEX freezes at temperature below 0°. The simple heat at room temperature restores the original properties of the product.

When a surface is treated for the first time, we suggest to test GLYDEX on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.



Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm3: 1,0
 Aspetto: liquido lattescente
 Colore standard: bianco
 CONSUMO: Con un litro si trattano mediamente 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 1,0
 Aspect: milky liquid
 Standard Colour: white
 QUANTITY TO BE USED: Normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

Applicazione / Application



Effetto / Effect

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
	Lucido	Polished	
Marble	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Granite	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Exotic Granite	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Engineered Stone	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro il prodotto ben conservato chiuso nei contenitori originali, tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito 1 anno. Il prodotto aperto va consumato entro 6 mesi. Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso. Evitare luce diretta e fonti di calore.

The product will last at least 1 year in the normal condition between 18-25°C in the original containers. Keep away from source of heat, humidity and sun light. When it is opened, the product must be used in 6 months. Always close the drum/container after usage. Avoid sun ray and hot conditions.

Misure di sicurezza / Safety rules

GLYDEX è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

GLYDEX is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.